

ディーゼルエンジンオイルラインナップ

シェルリムラシリーズ Heavy Duty Engine Oils 全てはお客様の大切な車両をお守りするために

シェルリムラシリーズは最新のテクノロジーにより強力にエンジンを保護することによって、お客様の車両の安全運転をサポートします。

- 酸の抑制** 強力な酸中和性能をもち、腐食からエンジンを保護します。
- デポジットの抑制** 優れた清浄分散剤の働きにより、スス同士が凝集することを抑制し、デポジットの形成を防ぎます。
- 摩擦の抑制** ぎます。

また、当社ではシェルのQIA(使用油分析システム)を活用しております。
オイルの状態を手軽に分析でき、エンジンオイルの交換時期の設定に役立つだけでなく、
エンジンの不具合をいち早く察知することにより予知保全として活用できます。

低灰分油 Low Ash Oils (低排出ガス車などの主にオンロード用)

		SAE粘度 グレード	品質レベル	
シェルリムラ R6 LME-J	シェルグループ独自の合成油を基油に採用した、最新のエンジンと排ガス後処理装置に対処した保護性能を発揮する、全合成ディーゼルエンジンオイルです。国内のお客様の走行形態とトラックメーカー様の要求性能に合わせて開発されたディーゼルエンジンオイルであり、そのコンセプトはエンジンを保護しながら長寿命化を実現することにあります。	5W-30	JASO: DH-2	20L ベール缶、 200L ドラム缶
シェルリムラ R6 LM	シェルグループ独自の合成油を基油に採用した、最新のエンジンと排ガス後処理装置に対処した保護性能を発揮する、全合成ディーゼルエンジンオイルです。メルセデスベンツのロングドライブ試験をクリアするなど、世界のカーメーカーが高性能を認めています。	10W-40	JASO: DH-2 API サービス分類: CH-4 ACEA: E7, E6 MB 228.51	20L ベール缶、 200L ドラム缶
シェルリムラ R5 LE (CK-4)	APIの最新ディーゼルエンジン油規格であるCK-4と同等に、幅広い海外メーカー規格に適合することで、従来車はもちろん、最新のエンジンを搭載したトラック・バス・建設機械の安全運業を実現するシェルグループ独自の合成基油を配合した部分合成ディーゼルエンジン油です。優れたエンジン保護性能と省燃費性能を兼ね備え、メンテナンスの手間やコストを低減しながらも燃料消費の削減が期待できます。 現在シェルのディーゼルエンジンオイルの中で一番力を入れて開発された商品となっております。	10W-30	JASO: DH-2 API サービス分類: CK-4, CH-4, CH-4 Plus, CH-4, CH-4 ACEA: E9, E7 IFLボ: VDS-4.5, VDS-4 MB Approval: 228.31, Cummins: CES 20086, 20081, MTU: Category 2.1, Caterpillar: ECF-3, ECF-2, Deutz: DQC III-101 A, Renault truck: RLD-4, RLD-3, DQC: 93K272, 93K718, MAN: M3575, Mack: FOS-4.5, FO-O Premium Plus	20L ベール缶、 200L ドラム缶
シェルリムラ R4 LE	最新型のトラック、バスのエンジン油として最適で、エンジンの寿命延長が期待できます。特に、燃料希釈が顕著な路線バス、集配車などに対し、優れたエンジン保護性能で車両トラブルを防止します。また、エンジン油の交換インターバルの延長とDPFのメンテナンス軽減によりランニングコストを低減できます。	15W-40	JASO: DH-2	20L ベール缶、 200L ドラム缶
シェルリムラ R3 L Extra	最新型のトラック、バスのエンジン油として最適で、エンジン寿命延長が期待できます。特に、燃料希釈が顕著な路線バス、集配車両などに対し、優れたエンジン保護性能で車両トラブルを防止します。また、エンジン油の交換インターバルの延長とDPFのメンテナンス軽減によりランニングコストを低減できます。	15W-40 10W-30	JASO: DH-2	20L ベール缶、 200L ドラム缶

高灰分油 High Ash Oils (主にオフロード、産業機械用)

		SAE粘度 グレード	品質レベル	
シェルリムラ R4 X	中・大型産業機械等の過酷な環境で使われる世界で入手可能なロングドレンタイプマルチグレードエンジンオイルです。トラックやバスなどの中・小型エンジン油としてだけでなく、建設機械、船舶、ディーゼル発電といった産業用エンジンなど幅広い用途で性能を発揮します。	15W-40	JASO: DH-1 API サービス分類: CH-4	20L ベール缶、 200L ドラム缶
シェルリムラ R3 X	過酷な環境で使用される車両や建設機械用として設計されたロングドレンタイプのマルチグレードエンジン油です。トラックやバスなどの車両用エンジン油としてだけでなく、建設機械、農業機械、船舶、ディーゼル発電といった産業用エンジンに幅広く性能を発揮します。	10W-30	JASO: DH-1 API サービス分類: CH-4	20L ベール缶、 200L ドラム缶

エンジンオイルのみではなく、
バストラック用のトランスミッション油、ベアリンググリース
建設機械等の、トランスミッション、パワーライン油、油圧作動油、グリース等も扱っております。

シェルリムラシリーズのディーゼルエンジンオイルの詳細な内容はこちらにてご覧いただく事ができます
リンク <https://shell-lubes.co.jp/product/dieselengine.html>
または、潤滑油営業担当までお問い合わせをお願いいたします。

工業用潤滑油ラインナップ

シェルブリカンツジャパンの工業用潤滑油はお客様の大切な設備機器を守り、生産コストを低減することを第一と考えており、長年の実績で培われたノウハウを元に開発されており、
 不良の装置故障を防ぎ、装置寿命の延長を図ること
 装置のパフォーマンスを最大化しエネルギー消費の低減に寄与する事
 メンテナンスを軽減し、生産性を向上する事
 全てはお客様の生産コストの低減に貢献します。
 機械ブリアクシオン性能、システム効率、オイル寿命の延長を通じて、設備機器の安定稼働を実現し
 生産性の向上に寄与します。

また、当社ではシェルのQIA(使用油分析システム)を活用しております。
 オイルの状態を手軽に分析でき、設備油の交換時期の決定に役立つだけでなく、
 設備の不具合をいち早く察知することにより予知保全として活用できます。

オスメの上記オイルをご紹介します。

油圧作動油

さまざまな産業機械の潤滑油に利用される設備油です。
 作業環境の活性化に寄与する幅広いニーズに対応する為、幅広い粘度、傾斜を取り揃えております。

シェルテラスシリーズ

粘度	粘度/ちょう油						潤滑油分類
	20L	200L	68	100	150	220	
テラスM	○	○					潤滑性液体
テラスMVE	○	○					潤滑性液体
テラスMVE	○	○					潤滑性液体
テラスMVE	○	○					潤滑性液体
テラスMVE	○	○					潤滑性液体
テラスMVE	○	○					潤滑性液体
テラスMVE	○	○					潤滑性液体

工業用ギヤ油

様々な使用条件で駆動される工業ギヤの為に用意されたオイルです。
 高耐摩耗性と低摩耗性を兼ね備えております。
 また、機種の寿命延長、広範囲対応のオイルも用意しております

シェルオマラシリーズ

粘度	粘度/ちょう油						潤滑油分類
	20L	200L	68	100	150	220	
オマラM 68	○	○					第三石油類
オマラM VE	○	○					第三石油類
オマラM VE	○	○					第三石油類

コンプレッサー油

コンプレッサー(圧縮機)は潤滑油にとっては最も高い装置の一つで、非常に過酷な状態で使用されます。
 コンプレッサーの過熱等のトラブルを事前に防ぐことができるオイルとなっており、
 レジプロ油(往復動油)とロータリー油(回転油)をそれぞれ潤滑油に分けております。

シェルコレナシリーズ

粘度	粘度/ちょう油				潤滑油分類
	20L	200L	68	100	
往復動油 コレナオイルM	○	○			第三石油類
往復動油 コレナオイルP	○	○			第三石油類
回転油 コレナ 57 M	○	○			潤滑性液体
回転油 コレナ 57 M	○	○			潤滑性液体

タービン油

ガスタービン、蒸気タービンの潤滑油として使用されるオイルです。
 優れた熱 酸化安定性を有しているため各種種類の駆動を許す高耐熱油としても使用できます。

シェルターボシリーズ

粘度	粘度/ちょう油				潤滑油分類
	20L	200L	68	100	
ターボM	○	○			第三石油類
ターボオイルM	○	○			第三石油類
ターボオイルP	○	○			第三石油類

工業用軸受油

工作機械における軸受・歯車・案内面および油圧装置における潤滑油用途すべてをカバーする性能を有しています。
 使用油種の混合ができ、油種混合によるメリットが得られ、工場全体の合理化に貢献します

粘度	粘度/ちょう油						潤滑油分類
	20L	200L	2	5	10	150	
スーパーM	○	○					潤滑性液体
スーパーM	○	○					潤滑性液体

しゅう動面油

しゅう動面に対処するために自摩耗性、防錆防食、酸化防止等に優れたオイルです。
 各種工作機械用のオイルとしてだけでなく、油圧作動油、軽油用等、幅広く使用できるオイルです。

シェルトナシリーズ

粘度	粘度/ちょう油			潤滑油分類
	20L	200L	68	
トナ M	○	○		第三石油類
トナ M	○	○		潤滑性液体

昭和シェルの工業用潤滑油情報の詳しい内容はこちらにてご覧いただく事ができます
 または、潤滑油営業担当までお問い合わせをお願いいたします。

グリース

転がり軸受、すべり軸受け、滑車のアームブーム用等それぞれの用途に適したオイルを取り揃えております。
 また、航空機用、鉄研平、アックスボックス用といった特殊用途グリースもご用意しております。

名称	容量	粘度/ちょう油					潤滑油分類
		000	00	0	1	2	
スタミアグリースHDS	400g・20kg			○			非色濁物
スタミアグリース	180g・50g			○	○		非色濁物
α	400g・20kg			○			非色濁物
ワグス53 T220	1200g・10kg			○			非色濁物
ワグス53 T220	2500g・10kg			○			非色濁物
アルパニグリース	180g・16kg		○	○	○	○	潤滑性液体
アルパニグリース	400g・20kg			○			非色濁物
アルパニグリースS	180g・16kg			○	○	○	潤滑性液体
アルパニグリース	400g・20kg			○			非色濁物

シェルブリカンツジャパンのグリース情報はこちらにてご覧いただく事ができます
 リンク: <http://www.shell.com/japan> または、潤滑油営業担当
 までお問い合わせをお願いします。